Fasada "AL4"
widok od zewnątrz

Przekrój
pionowy

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem fasady.
2. Fasada zewnętrzna "AL4" słupowo-ryglowa z otwieranym, ocieplonym przegrzytym o szerokości 50mm, w systemie Aluprof MB-SR50 bez odporności ogniowej, fasada w kolorze RAL.
3. Słupy fasady Nr K417864 (50mm x 125mm), rygle fasady Nr K417882 (50mm x 60mm).
4. Fasada mocowana za pomocą indywidualnych podpór stalowych:
"PS" – podpora stała, stalowa SL30 ocynkowana
"PP" – podpora przesuwna, stalowa SL30 ocynkowana, mocowana górą dylatacja słupa od podpory 10mm.
5. W fasadzie wystąpują okna spinane rozsterno-uchylne firmy Aluprof MB-60US (ukryta skrzydła).
6. Wystąpują dwie sztuki drzwi jednoskrzydłowych firmy Aluprof MB-60.
7. Wypełnienia fasady ościeżnic:
S1 – szkło parteru o zespolenia od zewnątrz: 33(2 Securit Cool-Lite ST 150 6mm / 16 argon/ 33(2 Stadip Protect 44.4 Ultra N, U=1,1
S3 – szkło nieprzezierne: E30 6mm lakierowane lub szklanowane w kolorze stolarzowym do szkła przezierneg.
8. Odprowadzenie wody za pomocą odwadniacza mocowanego do słupa na poziomie osi rygla dolnego, napowietrzenie za pomocą odwadniacza mocowanego w osi rygla górnego.
9. Wymiary podano w mm, poziomy w m.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z pracami remontowymi budynku SP 7 w Tczewie			
Nazwa rysunku: Widok od zewnątrz fasady AL4			K-4
Obiekt: Budynek Szkolny w Tczewie			1:50
Adres: ul. Kalkowska 14			
Imię i nazwisko	Podpis	Data	
Projektował:	mgr inż. Jarosław Kaczmarek	2021	
Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Kaczmarek	2021	
Kierownik Zakładu:	mgr inż. Jarosław Kaczmarek	2021	