

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE, ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  
BUDYNKÓW WYDZIAŁU DYDAKTYCZNEGO.  
ADRES INWESTYCJI : Kielce ul.Krakowska 11.  
INWESTOR : UJK w Kielcach  
ADRES INWESTORA : Kielce, ul. Żeromskiego 5  
BRANŻA : Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Wojciech Kundera  
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2017 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.04.2017 r.

Data zatwierdzenia

| Lp.  | Podstawa         | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|--|------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>Remont Sal Wydziału Psychologii Budynku Dydaktycznego przy ul.Krakowska 11.</b> |                  |  |                |              |                |
| <b>1</b>   |                  | <b>SALE WYKŁADOWE (NR 309 i 310) - POSADZKI.</b>   |                |              |                |
| 1  | KNR-W 4-01       | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1  | 0818-05          | 23.43+24.45  | m <sup>2</sup> | 47.880       |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.880</b>  |
| 2  | KNR-W 4-01       | Zerwanie posadzki cementowej.  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1  | 0804-07          | 47.88  | m <sup>2</sup> | 47.880       |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.880</b>  |
| 3  | KNR-W 2-02       | Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - J.W.  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1  | 0606-01          | 47.88  | m <sup>2</sup> | 47.880       |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.880</b>  |
| 4  | KNR-W 2-02       | Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1  | 0608-03          | 47.88  | m <sup>2</sup> | 47.880       |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.880</b>  |
| 5  | NNRNKB           | (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - I, II, III PIĘTRO. | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1  | 202 1127-02      | 47.88  | m <sup>2</sup> | 47.880       |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.880</b>  |
| 6  | NNRNKB           | (z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - dodatek za zmianę grubości o 1 cm                  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1  | 202 1127-03      | 47.88  | m <sup>2</sup> | 47.880       |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.880</b>  |
|  |                  | <b>Mnożnik obmiaru</b>   |                | <b>*5</b>    | <b>239.400</b> |
| 7  | NNRNKB           | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1  | 202 1130-02      | 47.88  | m <sup>2</sup> | 47.880       |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.880</b>  |
| 8  | KNR-W 2-02       | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC rulonowe grubości minimum 2,5 mm.  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1  | 1123-01          | 47.88  | m <sup>2</sup> | 47.880       |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.880</b>  |
| 9  | KNR-W 2-02       | Posadzki - cokoły przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane  | m              |              |                |
| d.1  | 1124-05          | (5.70*4+2.6*2+4.2*4)   | m              | 44.800       |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>44.800</b>  |
| 10   | KNR-W 2-02       | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1  | 1123-04          | 47.88  | m <sup>2</sup> | 47.880       |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.880</b>  |
| <b>2</b>   |                  | <b>SALE WYKŁADOWE ( NR 306, 307, 308, 309, 310 ) - SUFITY I ŚCIANY.</b>  |                |              |                |
| 11   | KNR-W 4-01       | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>   | szt.           |              |                |
| d.2  | 0353-04          | 5  | szt.           | 5.000        |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>   |
| 12   | KNR-W 4-01       | Rozkucie otworów na drzwi do szerokości 1,0 m w świetle muru.  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2  | 0332-07 analogia | 0.15*2.05*5  | m <sup>2</sup> | 1.538        |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.538</b>   |
| 13   | KNR-W 4-01       | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla obsadzenia okna z lustrem weneckim (POMIĘDZY SALAMI 309 i 310).        | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2  | 0331-02          | 2.50*1.25  | m <sup>2</sup> | 3.125        |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.125</b>   |
| 14   | KNR-W 4-01       | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla obsadzenia drzwi - (MIĘDZY SALAMI :306 i 307; 308 i 309).              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2  | 0331-02          | 1.0*2.10*2   | m <sup>2</sup> | 4.200        |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.200</b>   |
| 15   | KNR-W 4-01       | Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.2  | 0314-03          | (1.30*0.3*0.12)*2+(1.5*0.30*0.25)*5  | m <sup>3</sup> | 0.656        |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.656</b>   |
| 16   | KNR-W 4-01       | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  | m              |              |                |
| d.2  | 0314-04          | 1.30*2*2   | m              | 5.200        |                |
|  |                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.200</b>   |
| 17   | KNR-W 4-01       | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm  | m              |              |                |
| d.2  | 0314-05          | 2.90*2 +1.50*2*5   | m              | 20.800       |                |

| Lp. | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|-----|--------------|---|----------------|--------------|----------------|
|     |              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.800</b>  |
| 18  | KNR-W 2-02   | Okno PCV stałe wypełnione "lustrem weneckim". (J.W.)                            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2 | 1039-03      | 2.50*1.25   | m <sup>2</sup> | 3.125        |                |
|     |              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.125</b>   |
| 19  | KNR-W 2-02   | Ościeżnice regulowane w okleinie białej - MONTAŻ.                               | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2 | 1026-01 ana- | 0.90*2.0*2  | m <sup>2</sup> | 3.600        |                |
|     | logia        |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.600</b>   |
| 20  | KNR-W 2-02   | Ościeżnice regulowane w okleinie drewnopodobnej do drzwi akustycznych - MONTAŻ. | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2 | 1026-01 ana- | 0.90*2.0*2  | m <sup>2</sup> | 3.600        |                |
|     | logia        |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.600</b>   |
| 21  | KNR-W 2-02   | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2 | 1022-01      | czone - BIAŁE.  | m <sup>2</sup> | 3.600        |                |
|     |              | 0.90*2.0*2  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.600</b>   |
| 22  | KNR-W 2-02   | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2 | 1022-01      | czone - akustyczne Rw-37 dB, w okleinie drewnopodobnej jasnej.                  | m <sup>2</sup> | 9.000        |                |
|     |              | 0.90*2.0*5  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>   |
| 23  | KNR-W 4-01   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2 | 1204-08      | poszpachlowaniem nierówności - sufitów i ścian.                                 | m <sup>2</sup> | 394.280      |                |
|     |              | 118.20+(5.70*10+5.6*2+2.6*2+4.2*6)*2.80   |                | <b>RAZEM</b> | <b>394.280</b> |
| 24  | NNRNKB       | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2 | 202 1134-01  | GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod gładzie gipsowe.                    | m <sup>2</sup> | 394.280      |                |
|     |              | 394.28  |                | <b>RAZEM</b> | <b>394.280</b> |
| 25  | KNR 2-02     | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach.                           | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2 | 0815-04      | 276.08  | m <sup>2</sup> | 276.080      |                |
|     |              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>276.080</b> |
| 26  | KNR 2-02     | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach.                            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2 | 0815-06      | 118.20  | m <sup>2</sup> | 118.200      |                |
|     |              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>118.200</b> |
| 27  | KNR 2-02     | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych (sufitów) -    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2 | 1505-03      | podłoży gipsowych z gruntowaniem.   | m <sup>2</sup> | 118.200      |                |
|     |              | 118.20  |                | <b>RAZEM</b> | <b>118.200</b> |
| 28  | KNR 2-02     | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych (ścian) -      | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2 | 1505-03      | podłoży gipsowych z gruntowaniem.   | m <sup>2</sup> | 276.080      |                |
|     |              | 276.08  |                | <b>RAZEM</b> | <b>276.080</b> |
| 29  | KNR-W 2-02   | Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur -    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2 | 1509-08 ana- | lamperie.   | m <sup>2</sup> | 147.900      |                |
|     | logia        | 98.60*1.50  |                | <b>RAZEM</b> | <b>147.900</b> |