

Część I	
Zestaw pędzli do makijażu 6 kpl	<p>Każdy komplet pędzli do makijażu powinien być wykonany z naturalnego włosia. Każdy komplet składać powinien się z dwóch zestawów pędzli opisanych poniżej (1 komplet – 2 zestawy po 14 pędzli w zestawie). Każdy zestaw powinien być umieszczony w miękkim etui. Długość trzonka każdego z pędzli musi zawierać się w zakresie 15-18cm. Do wymiarów podanych poniżej dopuszcza się tolerancję +/-20%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pędzel zaokrąglony do nakładania cieni na całą powiekę:</b> długość włosia 1,5 cm, rozpiętość włosia 1 cm.</li> <li>2. <b>Pędzelek do eyelinera:</b> długość włosia 1 cm, średnica włosia 0,1-0,2 cm</li> <li>3. <b>Spirala do rozczesywania rzęs oraz korekcji kształtu brwi:</b> długość spirali 2-2,5cm.</li> <li>4. <b>Składany pędzelek do ust:</b> długość włosia 1 cm, rozpiętość włosia 0,5-0,7 cm.</li> <li>5. <b>Mały pędzelek do zastosowania punktowego:</b> długość włosia 0,3-0,7 cm, rozpiętość włosia 0,4 - 0,6cm.</li> <li>6. <b>Grzebyk ze szczoteczką do rozczesywania brwi i rzęs:</b> długość grzebyka min. 0,7 cm.</li> <li>7. <b>Aplikator do cieni:</b> długość aplikatora min. 0,8cm, szerokość aplikatora 0,8-1,3 cm.</li> <li>8. <b>Pędzelek skośny do wypełniania i poprawiania kształtu brwi:</b> długość włosia 0,4-0,6 cm/0,5-0,7 cm, rozpiętość włosia 0,5-1 cm.</li> <li>9. <b>Mniejszy pędzel zaokrąglony do cieni:</b> długość włosia 1,3-1,6 cm, rozpiętość włosia 1,1 cm.</li> <li>10. <b>Wachlarz do oczyszczania twarzy</b> - długość włosia 3-3,5 cm, rozpiętość włosia 5,5-7 cm.</li> <li>11. <b>Zaokrąglony pędzel do pudrowania powieki:</b> długość włosia 2 cm, rozpiętość włosia 1-1,5 cm.</li> <li>12. <b>Pędzel do różu i bronzera:</b> długość włosia 3,5-4 cm, rozpiętość włosia 3-3,5 cm.</li> <li>13. <b>Duży pędzel do aplikowania pudru sypkiego lub prasowanego:</b> długość włosia 5-6cm, rozpiętość włosia 4-5 cm.</li> <li>14. <b>Mały skośny pędzel do różu, bronzera:</b> długość włosia 1 cm - 2 cm, rozpiętość włosia 1,5-2,5 cm.</li> </ol>
Część II	
Aparat RF fale radiowe -1 szt	<p>Aparat emitujący fale radiowe:  Fale radiowe bipolarne  częstotliwość 0.5 do 1MHz  minimum trzy głowice do wykonywania zabiegów na różnych obszarach ciała (twarz, ciało, okolice oczu)</p>

	tryb pracy: fala stała i impulsowa sterowanie na ekranie LCD
Aparat do mezoterapii mikroigłowej -1 szt	Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej: regulowana głębokość nakłuć 0.50 1.50mm wymienne głowice z igłami laser biostymulujący 640nm wyświetlacz licznik nakłuć moc min 40W zasilanie sieciowe 220-230V
Mikrodermabrazja korundowa - 2 szt	Aparat do mikrodermabrazji korundowej. Moc min 80W. W zestawie min. 200 nakładek (100szt. 5mm i 50szt. 6mm). Korund min. 2 kg, min. 10 filtrów, manipulator min. 10szt.
Lampa sollux -2 szt.	Lampa Sollux emitująca promieniowanie IR-A z filtrem czerwonym, niebieskim i białym. Wymagane dwie pary okularów ochronnych. Moc min 350W. Gęstość mocy promieniowania min 0,3W/cm <sup>2</sup> . Lampa umieszczona na mobilnym statywie (kółka + hamulec). Wymagana płynna możliwość regulacji mocy. W zestawie dodatkowa żarówka kompatybilna z lampą.
Lampy bezcieniowe lupa – 3 szt.	Lampa bezcieniowa: oświetlenie LED lupa min 5 dpi szkło powiększające min 10x10cm lub średnica 10cm lampa posiadać musi statyw na kółkach umożliwiający przesuwanie lampy brak migotania światła przy włączaniu Moc min 22W długość ramienia min 90cm wymagane szkło antyrefleksyjne
Lustra 24 lusterka	8 kompletów po 3 lusterka razem 24 lusterka do stanowisk kosmetycznych, wymagania: lusterko stojące, okrągłe. Obudowa lustra wykonana z chromowanego metalu, lustro dwustronne, jedna strona lustra - powiększenie 3-10 razy, część lustrzana obrotowa względem osi poziomej. Lustro na jednej nodze, stabilna stopka - możliwość postawienia na blacie. Średnica powierzchni lustrzanej minimum 15cm.
<b>Część III</b>	
Urządzenie do analizy stanu skóry – 1 szt	Urządzenie do analizy stanu skóry pacjenta. Urządzenie składać się musi z analizatora oraz komputera z kompatybilnym oprogramowaniem umożliwiającym analizę stanu skóry, obraz z kamery analizatora przekazywany musi być do oprogramowania. Wymagane funkcje analizatora: ocena struktury skóry, ocena wytwarzania sebum oraz tłuszczenia się skóry, ocena stopnia nawilżenia, ocena zmarszczek. Wymagania dla oprogramowania: możliwość archiwizacji pomiarów, wykonywanie kolejnych pomiarów dla tego samego pacjenta, tworzenie raportów, wprowadzanie i archiwizacja danych pacjenta. Wymagane min. 300 pasków służących do analizy złuszczenia i natłuszczenia skóry.
<b>Część IV</b>	

<p>Lupy chirurgiczne do pracy z drobnym materiałem anatomicznym – <b>2 szt</b></p>	<p>Zestaw dwóch lup chirurgicznych o parametrach optycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• powiększenie 2.5x, wielkość widzenia pola operacyjnego minimum 80 mm, ogniskowa w zakresie 360–460 mm</li> <li>• powiększenie 3.5X, wielkość widzenia pola operacyjnego minimum 60 mm, ogniskowa w zakresie 280–380 mm</li> </ul> <p>Lupy typu FLIP-UP, lupa zamocowana na ramce okularowej (preferowana ramka typu gogle), z możliwością regulacji i dopasowania do twarzy użytkownika. Wymagane tzw. „noski”. Ramka w kolorze ciemnym. Urządzenie musi być odporne na ciecze.</p> <p>Wymagane w zestawie: Etui, płyn i ściereczka do konserwacji.</p>
<b>Część V</b>	
<p>Krajalnica do narzędzi – <b>1 szt</b></p>	<p>Wymagana krajalnica do narzędzi o średnicy noża 25-28cm. Możliwość cięcia plastrów o grubości 0-16mm (+/-10%) z regulacją ich grubości za pomocą pokrętki z podziałką. Nóż i tacka wykonane ze stali nierdzewnej. Obudowa wykonana ze stali. Waga urządzenia min 13kg. Wymagane gumowe stopki uniemożliwiające przesuwanie urządzenia w trakcie pracy. Wymagana ostrzałka do noża oraz zapasowy nóż. Zasilanie 230V.</p>
<b>Część VI</b>	
<p>Projektor interaktywny - <b>2 szt</b></p>	<p>Projektor multimedialny. Wymagania:</p> <p>typ matrycy: 3LCD  Full HD, HD Ready  Moc lampy min 200W  Żywotność lampy w trybie oszczędnym min 7000h  Współczynnik kontrastu min. 30000:1  Rozdzielczość maksymalna min 1920 x 1080  Jasność 2000-3000 ANSI lumen  Wielkość obrazu minimum w zakresie 34- 300 cali  Wymagane porty/ wejścia: min 1 wejście HDMI, min 1 wejście D-Sub 15pin, min 1 wejście kompozytowe, min 1 port RJ-45 Network, min 1 port RS-232, min 1 wejście liniowe audio, min 1 wyjście liniowe audio, min 1 port USB.  Wymagany min 1 głośnik o mocy min 5W oraz pilot.  Uchwyt do montażu sufitowego  Gwarancja min 24 miesiące</p>