

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Wydział zamiejscowy w Sandomierzu  
ADRES INWESTYCJI : Sandomierz  
INWESTOR : UJK Kielce  
ADRES INWESTORA : Kielce, ul. Żeromskiego 5  
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Malowanie</b>			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności R=3, M=2, należy uwzględnić szpachlowanie malowania natryskowego, oraz uzupełnianie spękań	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08				
	korytarz	(20,4*2*2,94-12*0,8*2+20,36*1,7+6,75*2*2,91-3*1,1*2+18,37*2*2,91-8*2*0,8)*1,1	m <sup>2</sup>	288,379	
	klatka	5,86*2,83*2+2,97*2,83*2+0,5*(5,86+1,27)*4,48*2+2,85*3*2+6,4*3*4+4*6,4*1,2	m <sup>2</sup>	206,540	
				RAZEM	494,919
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01				
		20,4*2+20,36*2+6*2+6,4*1,2*5	m <sup>2</sup>	131,920	
				RAZEM	131,920
3	KNR 4-01	Zabezpieczenie odbojnic i poręczy	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-01				
	analiza indywidualna				
		20,4*2*0,2-12*0,8+20,36*2*0,2+6,4*5	m <sup>2</sup>	38,704	
				RAZEM	38,704
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami GRUNTującymi - powierzchnie pionowe i poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	poz.1	m <sup>2</sup>	494,919	
				RAZEM	494,919
5	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych suchych tynków- ściany i sufity korytarzy i klatek schodowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1305-03	poz.1	m <sup>2</sup>	494,919	
				RAZEM	494,919
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych- rurki, grzejniki balustrady	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-05				
	analogia	poz.3	m <sup>2</sup>	38,704	
				RAZEM	38,704
<b>2</b>		<b>Elewacja</b>			
7	KNR 4-01	Demontaż napisu na ścianie szczytowej	szt.		
d.2	1306-02				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, wraz z naprawą po zdjęciu napisu	m <sup>2</sup>		
d.2	2608-01				
		13*(7,9+2,1)	m <sup>2</sup>	130,000	
				RAZEM	130,000
9	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)	m <sup>2</sup>		
d.2	2608-02	poz.8	m <sup>2</sup>	130,000	
				RAZEM	130,000
10	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.2	2608-04	poz.8	m <sup>2</sup>	130,000	
				RAZEM	130,000
11	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
d.2	1305-04	poz.8	m <sup>2</sup>	130,000	
				RAZEM	130,000
12	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram	m <sup>2</sup>		
d.2	1652-01	3,07 m o wys. do 10 m			
		130	m <sup>2</sup>	130,000	
				RAZEM	130,000