

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji sal ćwiczeniowych i laboratoryjnych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK Kielce ul. Świętokrzyska 15 - sale nr: 127, 121, 126+126a, 124, 221, 233,232, 217b, 420+zaplecze, 421, 435, 437, 520, 528, 530, 115, 115a, 215, 216, 241, 242, 243, 15, 42, 139, 318, 319, 320, 343, 346, 444, 418, 415, 449, 516, 540, 541,

I. Zakres robót:

- **Demontaż stałego wyposażenia (np. stoły laboratoryjne, podesty, zlewy, baterie, obudowy kaloryferów, ławki)**
- **Malowanie emulsyjne sufitów i ścian**
- **Wymiana posadzek**
- **Wymiana stolarki drzwiowej**
- **Malowanie olejne grzejników i rur.**
- **Wymiana okładzin ściennych/ glazury**
- **Szczegółowy zakres robót stanowi przedmiar robót**

II Wymagania:

- Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami, wiedzą techniczną, przepisami BHP i p.poż oraz uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru
- Gruz i materiały z rozbiórki wywozić systematycznie z budowy i utylizować
- Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. W związku z tym należy przewidzieć wykonywanie niektórych czynności (np. roboty rozbiórkowe) po godzinach pracy lub w dniach wolnych od pracy
- Wykonawca będzie uzgadniał z Użytkownikiem kolejność remontowanych pomieszczeń oraz ich kolorystykę
- W trakcie wykonywania w. w. robót w obiekcie mogą być prowadzone roboty w innych branżach
- Wykonawca udzieli na wykonane roboty 36 miesięcznej gwarancji
- Odbiory odbywać się będą w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- Wykonawca dostarczy atesty i aprobaty techniczne na wszystkie użyte materiały
- Użyte do budowy wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom Ustawy o Wyrobach Budowlanych z dnia 16.04.2004r.

III. Materiały:

1. Wykładzina podłogowa – homogeniczna, gr. min. 2 mm , antypoślizgowa R9, zabezpieczona powierzchniowo PUR poliuretan, przeznaczona do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu (klasa użytkowa 34-43), o odporności na działanie substancji chemicznych oraz barwników zgodnie z normą EN 423

2. Drzwi stalowe - ocynkowane, malowane proszkowo wg. RAL, wyposażone w zamek wpuszczany z wkładką patentową oraz kompletem klamek

3. Farby – emulsyjne lateksowe o podwyższonej odporności na ścieranie

4. Płytki podłogowe – gres, płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, o dużej wytrzymałości na zginanie, o dużej twardości , odporności na ścieranie (min. 4 klasa) i uderzenia.