

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowyCzęść Nr II  
DP/1926/11

Produkt zamawiany			Produkt oferowany				
Lp	(cechy)	ilość	Nazwa (zmienione parametry)	ilość	VAT %	Cena netto za 1 szt	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Projektor multimedialny</b> Rozdzielczość 1920 x 1080, Kontraście 3000:1 Jasności 2000 lumen. Moc lampy wynosi 180 W żywność 3000 godzin w trybie normalnym. Gwarancja (projektor/lampa) 36 miesięcy Załączone wyposażenie Kabel VGA, Kabel zasilający, Pilot, Baterie do pilota  Waga [kg] 3.4 Wysokość [mm] 95 Szerokość [mm] 325 Głębokość [mm] 254 Rozdzielczość optyczna 1920 x 1080 Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1200 Kontrast 3000:1 Jasność 2000 ANSI Lum. Proporcje obrazu 4:3, 16:9 Przekątna ekranu - maks. [m] 7.62 Przekątna ekranu - min. [m] 0.61 BrilliantColor UNISHAPE Wbudowane głośniki tak Moc głośników [W] 3 Konfiguracja Menu w języku polskim, Menu wyświetlane na ekranie (OSD)  Funkcje obrazu Zamrożenie, Zoom, Ukrywanie obrazu Korekcja zniekształceń Keystone Tak	2					

	Pilot Inne  Technologia obrazu HDTV Żywotność lampy [h] Moc lampy [W] Głośność pracy [dB] Głośność pracy w trybie ekonomicznym [dB]: 27 Żywotność lampy w trybie ekonomicznym [h]: 4000 Wejście S-Video HDMI Złącza komputerowe Zastosowane technologie Inne	Tak, Podświetlany Szybkie wyszukiwanie obrazu, Blokada panelu, Automatyczne wyłączenie, Ochrona hasłem, Tryb dużej wysokości, Szybkie chłodzenie DLP 1080p, 720p, 1080i 3000 180 29  tak Tak RS-232C, D-Sub, USB Component Video 1 x wejście RCA (kompozytowe video), 1 x wejście i wyjście Stereo mini jack, 3 x wejście RCA (komponentowe video), 2 x wejście RCA (L/R)					
2	<b>System montażowy projektora</b> Uchwyt Sufitowy 20CM, 15-20KG, kompletny zestaw montażowy, regulowany		<b>2</b>				
3	<b>Kamera wideo</b> Zoom cyfrowy Zoom optyczny Format nośnika Stabilizator obrazu Złącza  Wbudowana lampa Ogniskowa obiektywu Nightshot	20 x 10 x MiniDV tak wyjście słuchawkowe, cyfrowe wyjście HDMI cyfrowe wejście DV (IEEE-1394) analogowe kompozytowe wyjście AV interfejs USB 2.0 cyfrowe wyjście DV (IEEE-1394) analogowe wyjście S-Video (wejście audio, USB wejście/wyjście) tak 5,4 - 54 mm tak		<b>1</b>			

	<p>Tryb fotografii (taśma/karta MS) tak( Memory Stick Duo™)</p> <p>Minimalne oświetlenie 2 luks(0luks w trybie NightShot)</p> <p>Szybkość migawki (min) 1/2 s</p> <p>Szybkość migawki (max) 1/800 s</p> <p>Regulacja ostrości automatyczna, ręczna</p> <p>Przetwornik - całkowita liczba pikseli 3 200 000 pikseli(ClearVid CMOS)</p> <p>Wbudowany mikrofon tak</p> <p>Wyświetlacz LCD tak</p> <p>Przekątna ekranu LCD 2,7 cali(211 200 pikseli)</p> <p>Szerokość 82 mm</p> <p>Wysokość 82 mm</p> <p>Głębokość 138 mm</p> <p>Waga 550 g(bez taśmy i akumulatora)</p> <p>Gwarancja 12 miesięcy</p>					
4	<p><b>Tablica interaktywna</b></p> <p>Rozmiar 78"</p> <p>Rozdzielczość: 12800 x 9200</p> <p>Wewnętrzna rozdzielczość 2730 punktów na cal</p> <p>Rozdzielczość wyjściowa 200 punktów na cal</p> <p>Szybkość śledzenia 200 cali na sekundę</p> <p>Szybkość danych wyjściowych 120 par współrzędnych na sekundę</p> <p>Interfejs użytkownika Bezbaterijny pisak elektroniczny zapewniający pełną zgodność sprzętową z myszką komputerową.</p> <p>Wymiary ActivPen (Nauczycielski): 167mm x 20mm x 23mm</p> <p>Waga pióra: 25g</p> <p>Ilość dołączonych urządzeń wskazujących 2 pióra elektroniczne ActivPen (nauczycielskie)</p> <p>Technologia digitalizacji Elektromagnetyczna pasywna</p> <p>Powierzchnia tablicy Matowa, melaminowa</p> <p>Urządzenie zasilane bezpośrednio z portu USB</p> <p>Podłączenie do komputera USB - dołączony kabel USB 5m lub opcjonalnie poprzez radiowe łącze bezprzewodowe 2.4GHz</p> <p>Porty dla urządzeń peryferyjnych USB</p> <p>Tryb pracy Dual-User</p> <p>Wyposażenie dodatkowe Moduł z głośnikami do tablic wybranej serii</p>	2				

5	<p><b>Projektory multimedialne z systemem montażowym</b></p> <p>Linia Short Throw</p> <p>Kolor Czarny</p> <p>Załączone wyposażenie Pilot, Baterie do pilota, Kabel VGA, Kabel zasilający</p> <p>Gwarancja (projektor/lampa) 36 miesięcy</p> <p>Rozdzielczość optyczna 1024 x 768</p> <p>Rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024</p> <p>Kontrast 2400:1</p> <p>Jasność ANSI [lumen] 2500</p> <p>Proporcje obrazu 4:3, 16:9</p> <p>Przekątna ekranu - min. [m] 1.016</p> <p>Przekątna ekranu - maks. [m] 7.62</p> <p>Zastosowane technologie BrilliantColor, 3D Colour Managment</p> <p>Wbudowane głośniki TAK</p> <p>Moc głośników [W] 10</p> <p>Konfiguracja Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Menu w języku polskim</p> <p>Funkcje obrazu Zoom cyfrowy, Zamrożenie, Ukrywanie obrazu</p> <p>Pilot TAK</p> <p>Inne Szybkie chłodzenie, Szybkie wyszukiwanie obrazu, Blokada panelu, Automatyczne wyłączenie, Ochrona hasłem, Tryb dużej wysokości</p> <p>Technologia obrazu DLP</p> <p>Żywotność lampy [h] 3000</p> <p>Moc lampy [W] 210</p> <p>Głośność pracy [dB] 32</p> <p>Inne</p> <p>Żywotność lampy w trybie ekonomicznym [h]: 4000,</p> <p>Głośność pracy w trybie ekonomicznym [dB]: 27</p> <p>Wejście S-Video TAK</p> <p>Złącza komputerowe 2 x D-sub, RS-232C, RJ-45</p> <p>Zastosowane technologie Component Video</p> <p>Inne 1 x wejście RCA (kompozytowe video),</p> <p>2 x wejście RCA (L/R), 1 x wejście i wyjście stereo mini jack</p> <p>Wysokość [mm] 94</p> <p>Szerokość [mm] 290</p>	2					
---	---	---	--	--	--	--	--

	Głębokość [mm] 278.6						
	Waga [kg] 3.5						
	Uchwyt Sufitowy 20CM, 15-20KG, kompletny zestaw montażowy, regulowany.						
<b>Wartość zestawu:</b>							