

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowyCzęść Nr III  
DP/1926/11

Produkt zamawiany			Produkt oferowany				
Lp	(cechy)	ilość	Nazwa (zmienione parametry)	ilość	VAT %	Cena netto za 1 szt	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Monitory odsłuchowe aktywne</b> przetworniki: - niskotonowy: 8" z białą polipropylenową membraną (osłona magnetyczna) - wysokotonowy: 1" kopułkowy (osłona magnetyczna) obudowa: Bass-reflex T materiał obudowy: MDF zakres częstotliwości: 42 Hz—20 kHz (-10 dB) moc: 120 W moc wzmacniacza dla przetwornika niskotonowego: 75W, 4Ohm dla przetwornika wysokotonowego 45W, 8Ohm czułość wejścia: -10 dBu/10 k Ohm wejścia: - XLR symetryczny - Jack 1/4" symetryczny przełącznik LOW CUT przełącznik ROOM CONTROL pobór mocy: 60W wymiary: 250 x 332 x 390 mm waga: 11.3 kg	4					
2	Słuchawki Cechy: - system E.A.R (Eargonomic Acoustic)	2					

	<p>Refinement)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaawansowane membrany 0DUOFOL</li> <li>- zoptymalizowane magnesy neodymowe</li> <li>- cewki wykonane z lekkiego aluminium</li> <li>- nauszniki welurowe oraz osłona pałaka</li> <li>- konstrukcja osłony kapsuł przetwornika w formie grila.</li> <li>- współpraca ze sprzętem hi-fi</li> </ul> <p>Dane techniczne:</p> <p>Przetworniki dynamiczne, otwarte</p> <p>Nauszniki wokółuszne</p> <p>Pasma przenoszenia 14 - 26000 Hz</p> <p>Zniekształcenia harmoniczne THD &lt; 0,2% (1 kHz/100 dB SPL)</p> <p>Dynamika SPL (1 kHz, 1 Vrms) 108 dB</p> <p>Impedancja 50 Ohm</p> <p>Kabel 3 m z miedzi beztlenowej, jednostronny, wymienny</p> <p>Połączenie jack 3,5 mm/6,3 mm stereo</p> <p>Waga bez kabla 255g</p> <p>Gwarancja 12 miesięcy</p>						
3	<p><b>Mikrofon wokalny</b></p> <p>Wyrównane, poszerzone pasmo przenoszenia</p> <p>Jednorodna superkardioidalna charakterystyka kierunkowa</p> <p>Pneumatyczne zawieszenie elastyczne</p> <p>Pasma przenoszenia: 50 do 16000 Hz.</p> <p><b>Gwarancja: minimum 12 miesięcy</b></p>	<b>1</b>					
4	<p>Mikrofon instrumentalny</p> <p>Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna</p> <p>Pasma przenoszenia: 40 Hz - 15 kHz</p> <p>Czułość: -54,5 dBV/Pa (1,9 mV)</p> <p>Impedancja: 150 Ohm</p> <p>Złącze: XLR</p> <p>Wymiary: 157mm x 32mm</p> <p>Waga: 284 g</p> <p><b>Gwarancja: minimum 12 miesięcy</b></p>	<b>1</b>					
5	<p><b>Zestaw bezprzewodowy</b></p> <p>Parametry techniczne: 1680 zmiennych częstotliwości UHF do wyboru dla odbioru bez zakłóceń</p> <p>pasmo 42MHz</p>	<b>1</b>					

	<p>rozszerzony system banków - Auto Tune</p> <p>bezpieczny przekaz dzięki wysokiej jakości nadajnika Piloton-Squelch</p> <p>menu - funkcja AutoLock</p> <p>krystalicznie czysty dźwięk</p> <p>programowana funkcja wyciszania nadajnika (MUTE) W zestawie</p>	<p>do 12 zgodnych częstotliwości automatyczne wyszukiwanie wolnych częstotliwości zwiększona czułość audio rozszerzone pasmo częstotliwości</p> <p>dla działania bez zakłóceń beprzewodowa synchronizacja nadajników podczerwienią nadajnik i odbiornik w super solidnej metalowej obudowie</p> <p>z podświetlanym wyświetlaczem blokada guzików przed przypadkowym naciśnięciem</p> <p>przez HDX-Compander nadajnik i odbiornik wyposażony w sygnalizator rozładowania baterii , 4 stopniowy wskaźnik na odbiorniku i nadajniku</p> <p>1 odbiornik 1 nadajnik kieszonkowy 1 nadajnik nakładany 1 mikrofon nakładany (charakterystyka dookólna) kabel cinch CL1 kabel XLR CL 100 adapter do montażu na kamerze 6 baterii instrukcja obsługi</p>						
	<b>Gwarancja: minimum 12 miesięcy</b>							
6	<p><b>Mikser cyfrowy</b> 16 wejść, 6 wysyłek AUX, 4 subgrupy 16 przedwzmacniaczy mikrofonowych "XMAX" pracujących w klasie A Hi-Endowe konwertery AD [rozpiętość dynamiki 118dB] przetwarzanie wewnętrzne 32-bitowe [również dla procesorów efektowych] standardowo wbudowany 24-bitowy interfejs Fire Wire 22x18 możliwość zamontowania miksera w racku</p>		<b>1</b>					

	<p>"Fat Channel" filtr górnoprzepustowy, kompresor, limiter, bramka, 4 pasmowy korektor parametryczny, wszystkie ustawienia mogą być kopiowane, wklejane, zapisywane i wywoływane w ułamku sekundy.</p> <p>2 efekty DSP na sumie [Master]</p> <p>zapamiętywanie wszystkich ustawień, [SCENE] miksera włączając poziomy tłumików ze wskazaniem ich pozycji na wskaźnikach diodowych LED 100mm tłumiki</p> <p>"Talkback" do komunikacji realizatora z muzykami</p> <p>kompatybilny z Windows i MAC</p> <p>oprogramowanie CAPTURE do rejestracji Live</p> <p>interfejs audio kompatybilny z popularnym oprogramowaniem; Samplitude, Cubase, Nuendo, Logic, Sonar, Digital Performer i inne.</p> <p>Gwarancja 24 miesięcy</p>					
7	<p><b>Końcówka mocy</b></p> <p>Informacje techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyjście Stereo 8Ohm: 2 x 400W RMS</li> <li>- wyjście Stereo 4Ohm: 2 x 550W RMS</li> <li>- wyjście zmostkowane 8Ohm: 1100W RMS</li> <li>- wyjście Peak: 5000W</li> <li>- odstęp sygnału od szumu: &gt;100dB</li> <li>- wejściowa impedancja: 20kOhm</li> <li>- odpowiedź częstotliwościowa: 10Hz-50kHz 1,5dB</li> <li>- THD 20Hz-20Hz: +/- 0,1%</li> <li>- czułość wejściowa: 0,77v</li> <li>- maksymalny poziom wejściowy: 21dBv/9v</li> <li>- czynnik tłumienia (F=1kHz 8Ohm): &gt;350</li> <li>- chłodzenie: zmiennoprędkościowy wentylator</li> <li>- szybkość narastania napięcia wyjściowego (Slew Rate): 40v/uS</li> <li>- wskaźniki LED: zasilanie (nieb.), zabezpieczenie (żółt.) przesterowanie (czerw.), bridge (zielony)</li> <li>- zabezpieczenia: bezpiecznika zasilania AC, termiczne, Skoków podczas włączania i wyłączania zasilania, wolnego startu</li> <li>- zasilanie: AC 115V/230V 50-60Hz</li> <li>- wymiary: 482 x 350 x 88 mm</li> <li>- waga: 12,1 kg</li> </ul> <p>Gwarancja 12 miesięcy</p>	1				

8	<p><b>Dyktafon cyfrowy</b></p> <p>Typ dyktafonu Cyfrowy</p> <p>Załączone wyposażenie 2 x AAA, Pokrowiec, Moduł zdalnego sterowania RS-29, Oprogramowanie, Słuchawki</p> <p>Gwarancja 24 miesiące</p> <p>Waga [g] 80</p> <p>Rodzaj nośnika Wewnętrzna pamięć</p> <p>Nośnik Pamięć 1GB</p> <p>Format zapisu danych WMA</p> <p>Licznik Na wyświetlaczu</p> <p>Maksymalny czas zapisu na standardowym nośniku [h]</p> <p>tryb LP 275 godzin</p> <p>tryb STXO 17 godzin</p> <p>Wbudowany głośnik tak</p> <p>Wyświetlacz LCD, Z podświetleniem</p> <p>Inne Filtr głosowy, Czułość mikrofonu: High/Mid/Low, Nagrywanie z wycinaniem fragmentów ciszy, Obsługa nagrań typu Podcast</p> <p>Rodzaj zasilania 2xAAA</p> <p>Możliwość podłączenia zasilacza tak</p> <p>Kompresja nagrań HQ, ST Mid, SP, LP, ST Hi</p> <p>Obsługa Timera tak</p> <p>Modyfikacja nagrań Kasowanie, Przenoszenie nagrań</p> <p>Uruchamianie nagrania głosem tak</p> <p>Inne Funkcja blokady, Przewijanie do przodu/Cofanie, Odtwarzanie z powtarzaniem, Indywidualne nazwy folderów, Kontrola prędkości odtwarzania, Ciągłe odtwarzanie, Odtwarzanie po alarmie, Odtwarzanie z przeskakiwaniem fragmentów, Eliminowania zakłóceń</p> <p>Wyjście słuchawkowe tak</p> <p>Podłączenie do komputera USB</p> <p>Wejście na zewnętrzny mikrofon tak</p> <p>5 trybów jakości nagrywania (STXQ/XHQ/HQ/SP/LP)</p> <p>Obsługa Podcast i książek dźwiękowych</p> <p>Funkcja aktywacji nagrywania głosem (VCVA)</p> <p>Głosowy przewodnik</p>	1						
---	--	---	--	--	--	--	--	--

	Duży ekran LCD z białym podświetlaniem Odtwarzanie MP3 / WMA Do 200 wiadomości w folderze						
<b>Wartość zestawu:</b>							