

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okna PCV w maszynowni windy DS MELODIA  
ADRES INWESTYCJI : Kielce ul.Śląska  
INWESTOR : UJK w Kielcach  
ADRES INWESTORA : Kielce, ul. Żeromskiego 5

DATA OPRACOWANIA : 26.06.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.06.2019

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                       | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem        |
|-----|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | KNR 0-19<br>0929-05            | Wymiana okna - uchylno-rozwierane jednodelne z PCV (prawe otwierane do środka).<br>1.0*1.07  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.070        |              |
|     |                                |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.070</b> |
| 2   | KNR-W 4-01<br>0702-05          | Odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm<br>(1.0+1.07)*2+(1.0+1.07*2)   | m<br>m                           | 7.280        |              |
|     |                                |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.280</b> |
| 3   | KNR-W 4-01<br>0705-02 analogia | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm - ościeży<br>(1.0+1.07)*2+(1.0+1.07*2)  | m<br>m                           | 7.280        |              |
|     |                                |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.280</b> |
| 4   | KNR-W 4-01<br>0543-02 analogia | Wymiana parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej.<br>0.35   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 0.350        |              |
|     |                                |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.350</b> |
| 5   | KNR 0-23<br>0931-04            | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm<br>(1.0+1.07*2)*0.30 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 0.942        |              |
|     |                                |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.942</b> |
| 6   | KNR 4-01<br>1204-08            | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>(1.0+1.07)*2*0.20   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 0.828        |              |
|     |                                |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.828</b> |
| 7   | KNR 4-01<br>1204-02            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>0.828   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 0.828        |              |
|     |                                |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.828</b> |