

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA OKIEN			
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych na okna z PCW	m ²		
d.1	0929-10	o powierzchni do 2,5m ² - okna o wym. 1,55 x 1,45 m - 8 sztuk	m ²	17.980	
	okna o wym. 1,55x1,45m	1.45*1.55*8			
				RAZEM	17.980
2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych na okna z PCW	m ²		
d.1	0929-11	o powierzchni ponad 2,5m ² - okna o wym. 1,65 x 2,70 m - 14 sztuk	m ²	62.370	
	okna o wym. 1,65 x 2,70 m	1.65*2.70*14			
				RAZEM	62.370
3	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych na okna z PCW	m ²		
d.1	0929-11	o powierzchni ponad 2,5m ² - okna o wym. 1,45 x 2,70 m - 128 sztuk	m ²	501.120	
	okna o wym. 1,45 x 2,70 m	1.45*2.70*128			
				RAZEM	501.120
4	KNP 4	Dopasowanie skrzydeł okiennych o powierzchni ponad 1,0m ² w otwór ościeżnicowy	szt		
d.1	1006.1-03	8+14+128	szt	150.000	
				RAZEM	150.000
5	KNR 2-02	Tynki zwykłe kategorii III ościeży o szerokości do 15cm wykonywane ręcznie - obustronnie	m ²		
d.1	0902-03	((2*1.55+1.45)*8+(2*1.45+2.70)*128+(2*1.65+2.7)*14)*0.15	m ²	125.580	
	ościeża szer. 15cm - obustronnie				
				RAZEM	125.580
6	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - nad otworami okiennymi	m		
d.1	2609-08	2.70*128+2.70*14+1.45*8+8*2*1.5+14*2*1.65+128*2*1.45	m	836.400	
				RAZEM	836.400
7	KNR 2-02u2	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m ²	m ²		
d.1	2012-01	125.58	m ²	125.580	
				RAZEM	125.580
8		dopasowanie skrzydła okiennego do gabarytów wentylatora osiowego i przełożenie urządzenia wraz z podłączeniem elektrycznym	szt.		
d.1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-17	Montaż nawietrzaków higrosterowalnych	szt		
d.1	0156-01	150	szt	150.000	
				RAZEM	150.000
10		utyliczacja starych okien	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000