

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana okien z obrobieniem gładzi, parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych.</b>					
1	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 2.15*2.35*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	116.208	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.208</b>
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2.35*0.35*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.918	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.918</b>
3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.35*0.25*23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.513</b>
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m (nakładka z PCV w kolorze białym) 23	szt szt	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
5	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 2.15*2+2.35	m m	6.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.650</b>
6	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku 2.15*2+2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.650</b>
7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2.15*2+2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.650</b>
8	kalk. własna 9	Wywożenie i utylizacja okien i gruzu	mp mp	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>